



Caracol Takavvanning

Areco **Caracol Takavvanning** produseres iht. svensk-europeisk standard. EU CPR og Boverkets regler for ikke-harmonisert standard gjelder, produkter CE-merkes ikke.

Deklarasjonsnr. 20181016

INNEHAVER OG PRODUSENT:	Areco Profiles AB
PRODUKTER OG MATERIALER:	<p>Takavvanningssystem av kontinuerlig galvanisert og malingsbelagt stålplate, alternativt alusinkbelagt stålplate.</p> <p>Renner og rør i standardfarger: Produseres av 0,6 mm DX52+Z275 stålplate med 35 µm GreenCoat RWS malingsbelegg for- og bakside.</p> <p>Tilbehør i standardfarger: Produseres av 0,6 mm DX54+Z275 og 1,0 mm DX54+Z275 stålplate med 35 µm GreenCoat RWS malingsbelegg for- og bakside. (Sinksjikt Z275 = 275g/m²)</p> <p>Renner og rør av alusink: Produseres av 0,6 mm DX52+AZ185 stålplate.</p> <p>Tilbehør av alusink: Lages av 0,6 mm DX54+AZ185 og 1,0 mm DX54+AZ185 stålplate. (Alusinksjikt AZ185 = 185g/m²)</p> <p>Rennekrok og hurtigkrok i standardfarger: Produseres av ST-22 og ST-37 galvanisert stål (Z275) med minst 60 µm pulverlakk for- og bakside.</p>
STANDARDSER:	<p>SS-EN 612:2005 Takavvanningsprodukter - Takrenner og nedløpsrør av metall: Caracol renner og rør oppfyller kravene i denne standarden.</p> <p>SS-EN 1462:2004 Takavvanningsprodukter - Rennekroker for nedløpsrør - Krav og prøving: Caracol kroker oppfyller kravene i denne standarden.</p>
TILTENKT BRUK:	<p>Oppsamling og bordledning av regnvann og smeltevann fra tak. Caracol Takavvanning oppfyller kravene iht. 8 kap. 4 § 3 PBL i de henseende og under de forutsetninger som angis i dette bevis og godkjennes derfor iht. bestemmelsene i følgende avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):</p> <p>Installasjoner for dagvann: 6:642, 1 § Utforming: 6:644, setning 1</p>
SPORBARHET:	Alle Caracol-produkter er utstyrt med etiketter med produksjonsdato og coil-id for å sikre sporbarhet.

Malmö, 16.10.2018

Pontus Holgersson, adm. dir.